




MULTI/JOINT® 3000 Plus

Муфта, без фиксаторов

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 8° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для труб из различных материалов
- Подходит для воды и газа
- Для всех пластиковых труб рекомендуется использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) или в некоторых случаях обязательно, согласно техническому руководству



DN [mm]	Range 1 [mm]	Range 3 [mm]	NBR/A2 Код по каталогу	EPDM / A2 Код по каталогу	NBR/A4 Код по каталогу	EPDM/A4 Код по каталогу
200	192-232	192-232	709 301 224	709 301 624	709 301 024	709 301 324
225	230 - 267	230 - 267	709 301 226	709 301 626	709 301 026	709 301 326
250	267-310	267-310	709 301 228	709 301 628	709 301 028	709 301 328
300	315-356	315-356	709 301 232	709 301 632	709 301 032	709 301 332

DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
200	297 - 351	354	140	6xM20	25.0	8.0
225	342 - 404	386	145	6xM20	25.0	8.0
250	354 - 424	432	170	6xM20	25.0	8.0
300	356 - 426	490	170	8xM20	25.0	8.0