



MULTI/JOINT® 3057 Plus Фланцевый переход, с фиксаторами, Uni/Fiksers

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 4° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Фиксаторы Uni/Fiksers из нержавеющей стали A4 (AISI 316)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для воды и газа
- Для версий с фиксаторами, на пластиковые трубы использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) является обязательным, согласно техническому руководству

DN [mm]	Range 1 [mm]	Фланец 3 [mm]	Drilling pattern	NBR / A2 Код	EPDM / A2 Код	NBR / A4 Код
200	192 - 232	200	PN10	709 355 224	709 355 624	709 355 024
200	192 - 232	200	PN16	709 355 225	709 355 625	709 355 025
250	267 - 310	250	PN10	709 355 228	709 355 628	709 355 028
250	267 - 310	250	PN16	709 355 229	709 355 629	709 355 029
300	315 - 356	300	PN10	709 355 232	709 355 632	709 355 032
300	315 - 356	300	PN16	709 355 233	709 355 633	709 355 033

DN [mm]	Range 1 [mm]	Flange 3 [mm]	Drilling pattern	EPDM / A4 Код
200	192 - 232	200	PN10	709 355 324
200	192 - 232	200	PN16	709 355 325
250	267 - 310	250	PN10	709 355 328
250	267 - 310	250	PN16	709 355 329
300	315 - 356	300	PN10	709 355 332
300	315 - 356	300	PN16	709 355 333

DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
200	224 - 251	354	140	6xM20	16.0	8.0
200	224 - 251	354	140	6xM20	16.0	8.0
250	260 - 295	432	170	6xM20	10.0	5.0
250	260 - 295	432	170	6xM20	10.0	5.0
300	283 - 318	490	170	8xM20	10.0	5.0
300	283 - 318	490	170	8xM20	10.0	5.0