




MULTI/JOINT® 3080 Plus

Трубное окончание, без фиксаторов

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 8° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для труб из различных материалов
- Подходит для воды и газа
- Для всех пластиковых труб рекомендуется использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) или в некоторых случаях обязательно, согласно техническому руководству



DN [mm]	d3 [mm]	Range 1 [mm]	NBR / A2 Код	EPDM / A2 Код	NBR / A4 Код	EPDM / A4 Код
200	200	192 - 232	709 331 229	709 331 629	709 331 029	709 331 329

DN [mm]	d3 [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	L [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
200	200	335 - 362	354	140	6xM20	145	25.0	8.0