


## MULTI/JOINT® 3100 Plus

### Редукционная муфта, без фиксаторов



Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 8° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для труб из различных материалов
- Подходит для воды и газа
- Для всех пластиковых труб рекомендуется использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) или в некоторых случаях обязательно, согласно техническому руководству

DN-DN [mm]	Range 1 [mm]	Range 3 [mm]	NBR / A2 Код	EPDM / A2 Код	NBR / A4 Код	EPDM / A4 Код
150 - 200	154 - 192	192 - 232	<b>709 401 248</b>	<b>709 401 648</b>	<b>709 401 048</b>	<b>709 401 348</b>
200 - 225	192 - 232	230 - 267	<b>709 401 278</b>	<b>709 401 678</b>	<b>709 401 078</b>	<b>709 401 378</b>
225 - 250	230 - 267	267 - 310	<b>709 401 282</b>	<b>709 401 682</b>	<b>709 401 082</b>	<b>709 401 382</b>
250 - 300	267 - 310	315 - 356	<b>709 401 286</b>	<b>709 401 686</b>	<b>709 401 086</b>	<b>709 401 386</b>

DN-DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
150 - 200	265 - 321	354	120	6xM20/6xM20	25.0	8.0
200 - 225	340 - 398	386	145	6xM20/6xM20	25.0	8.0
225 - 250	385 - 424	432	170	6xM20/6xM20	25.0	8.0
250 - 300	356 - 426	490	170	6xM20/8xM20	25.0	8.0