



MULTI/JOINT® 3107 Plus

Редукционная муфта, с фиксаторами, Uni/Fiksers

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 4° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Фиксаторы Uni/Fiksers из нержавеющей стали A4 (AISI 316)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для воды и газа
- Для версий с фиксаторами, на пластиковые трубы использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) является обязательным, согласно техническому руководству

DN-DN [mm]	Range 1 [mm]	Range 3 [mm]	NBR / A2 Код	EPDM / A2 Код	NBR / A4 Код	EPDM / A4 Код
150 - 200	154 - 192	192 - 232	709 405 248	709 405 648	709 405 048	709 405 348
200 - 225	192 - 232	230 - 267	709 405 278	709 405 678	709 405 078	709 405 378
225 - 250	230 - 267	267 - 310	709 405 282	709 405 682	709 405 082	709 405 382
250 - 300	267 - 310	315 - 356	709 405 286	709 405 686	709 405 086	709 405 386

DN-DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
150 - 200	265 - 321	354	120	4xM16/6xM20	16.0	8.0
200 - 225	340 - 398	386	145	6xM20/6xM20	10.0	5.0
225 - 250	385 - 424	432	170	6xM20/6xM20	10.0	5.0
250 - 300	356 - 426	490	170	6xM20/8xM20	10.0	5.0