



## MULTI/JOINT® тип 3150 и 3157 Редукционный фланцевый переход

максимальное рабочее давление: без фиксаторов - вода до 25 бар, газ до 8 бар\*

с фиксаторами - вода до 16 бар, газ до 8 бар\*

| DN<br>[мм] | Соединение |            | a<br>[мм] | b<br>[мм] | d<br>[мм] | e<br>[мм] | кг   |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|            | 1          | 3          |           |           |           |           |      |
| 50x40фл    | 46-71      | 40фл/PN16  | 185-200   | 164       | 100       | 3xM12     | 4.9  |
| 65x80фл    | 69-90      | 80фл/PN16  | 198-210   | 186       | 95        | 3xM12     | 8.2  |
| 100x80фл   | 104-132    | 80фл/PN16  | 196-215   | 236       | 115       | 3xM16     | 9.3  |
| 125x100фл  | 132-155    | 100фл/PN16 | 197-215   | 264       | 110       | 4xM16     | 11.3 |
| 125x150фл  | 132-155    | 150фл/PN16 | 276-294   | 264       | 120       | 4xM16     | 13.6 |
| 225x200фл  | 232-257    | 200фл/PN10 | 274-301   | 386       | 190       | 6xM20     | 31.4 |
| 225x200фл  | 232-257    | 200фл/PN16 | 274-301   | 386       | 190       | 6xM20     | 31.4 |
| 225x250фл  | 232-257    | 250фл/PN10 | 212-239   | 386       | 130       | 6xM20     | 30.0 |
| 225x250фл  | 232-257    | 250фл/PN16 | 212-239   | 386       | 130       | 6xM20     | 30.0 |

| DN<br>[мм] | Код                       |             |                               |                           |             |                               |
|------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|
|            | Уплотнение из NBR         |             |                               | Уплотнение из EPDM        |             |                               |
|            | С фиксаторами<br>Тип 3157 |             | Без<br>фиксаторов<br>Тип 3150 | С фиксаторами<br>Тип 3157 |             | Без<br>фиксаторов<br>Тип 3150 |
|            | multi/fikser              | poly/fikser |                               | multi/fikser              | poly/fikser |                               |
| 50x40фл    | 709 457 208               |             | 709 450 208                   | 709 457 608               |             | 709 450 608                   |
| 65x80фл    | 709 457 218               |             | 709 450 218                   | 709 457 618               |             | 709 450 618                   |
| 100x80фл   | 709 457 224               | 709 459 224 | 709 450 224                   | 709 457 624               | 709 459 624 | 709 450 624                   |
| 125x100фл  | 709 457 232               | 709 459 232 | 709 450 232                   | 709 457 632               | 709 459 632 | 709 450 632                   |
| 125x150фл  | 709 457 238               | 709 459 238 | 709 450 238                   | 709 457 638               | 709 459 638 | 709 450 638                   |
| 225x200фл  | 709 457 278               | 709 459 278 | 709 450 278                   | 709 457 678               | 709 459 678 | 709 450 678                   |
| 225x200фл  | 709 457 279               | 709 459 279 | 709 450 279                   | 709 457 679               | 709 459 679 | 709 450 679                   |
| 225x250фл  | 709 457 280               | 709 459 280 | 709 450 280                   | 709 457 680               | 709 459 680 | 709 450 680                   |
| 225x250фл  | 709 457 281               | 709 459 281 | 709 450 281                   | 709 457 681               | 709 459 681 | 709 450 681                   |

\* подробная информация о рабочем давлении приведена в техническом руководстве