



## MULTI/JOINT® 3150 Plus

### Редукционный фланцевый переход, без фиксаторов

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 4° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для труб из различных материалов
- Подходит для воды и газа
- Для всех пластиковых труб рекомендуется использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) или в некоторых случаях обязательно, согласно техническому руководству

DN-DN [mm]	Range 1 [mm]	Фланец 3 [mm]	Drilling pattern	NBR / A2 Код	EPDM / A2 Код	NBR / A4 Код
225 - 200	230 - 267	200	PN10	<b>709 451 278</b>	<b>709 451 678</b>	<b>709 451 078</b>
225 - 200	230 - 267	200	PN16	<b>709 451 279</b>	<b>709 451 679</b>	<b>709 451 079</b>
225 - 250	230 - 267	250	PN10	<b>709 451 280</b>	<b>709 451 680</b>	<b>709 451 080</b>
225 - 250	230 - 267	250	PN16	<b>709 451 281</b>	<b>709 451 681</b>	<b>709 451 081</b>

DN-DN [mm]	Range 1 [mm]	Фланец 3 [mm]	Drilling pattern	EPDM / A4 Код
225 - 200	230 - 267	200	PN10	<b>709 451 378</b>
225 - 200	230 - 267	200	PN16	<b>709 451 379</b>
225 - 250	230 - 267	250	PN10	<b>709 451 380</b>
225 - 250	230 - 267	250	PN16	<b>709 451 381</b>

DN-DN [mm]	a [mm]	a [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
225 - 200	274 - 301	386	190	6xM20	25.0	8.0
225 - 200	274 - 301	386	190	6xM20	25.0	8.0
225 - 250	212 - 239	386	130	6xM20	25.0	8.0
225 - 250	212 - 239	386	130	6xM20	25.0	8.0