


MULTI/JOINT® 3200 Plus

Заглушка, без фиксаторов



Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 8° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для труб из различных материалов
- Подходит для воды и газа
- Для всех пластиковых труб рекомендуется использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) или в некоторых случаях обязательно, согласно техническому руководству

DN [mm]	Range 1 [mm]	NBR / A2 Код	EPDM / A2 Код	NBR / A4 Код	EPDM / A4 Код
200	192 - 232	709 371 224	709 371 624	709 371 024	709 371 324
225	230 - 267	709 371 226	709 371 626	709 371 026	709 371 326
250	267 - 310	709 371 228	709 371 628	709 371 028	709 371 328
300	315 - 356	709 371 232	709 371 632	709 371 032	709 371 332

DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
200	180 - 207	354	140	6xM20	25.0	8.0
225	211 - 242	386	145	6xM20	25.0	8.0
250	214 - 249	432	170	6xM20	25.0	8.0
300	219 - 254	490	170	8xM20	25.0	8.0