


## MULTI/JOINT® 3207 Plus

### Заглушка, с фиксаторами, Uni/Fiksers



Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 4° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Фиксаторы Uni/Fiksers из нержавеющей стали A4 (AISI 316)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для воды и газа
- Для версий с фиксаторами, на пластиковые трубы использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) является обязательным, согласно техническому руководству

DN [mm]	Range 1 [mm]	NBR / A2 Код	EPDM / A2 Код	NBR / A4 Код	EPDM / A4 Код
200	192 - 232	709 375 224	709 375 624	709 375 024	709 375 324
225	230 - 267	709 375 226	709 375 626	709 375 026	709 375 326
250	267 - 310	709 375 228	709 375 628	709 375 028	709 375 328
300	315 - 356	709 375 232	709 375 632	709 375 032	709 375 332

DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
200	180 - 207	354	140	6xM20	16.0	5.0
225	211 - 242	386	145	6xM20	10.0	5.0
250	214 - 249	432	170	6xM20	10.0	5.0
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5.0