

MULTI/JOINT® 3207 Plus
Заглушка с резьбовым выходом, с фиксаторами, Uni/Fiksers

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 4° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Фиксаторы Uni/Fiksers из нержавеющей стали A4 (AISI 316)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для воды и газа
- Для версий с фиксаторами, на пластиковые трубы использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) является обязательным, согласно техническому руководству

DN [mm]	**Range 1** [mm]	**Rp** [дюйм]	**NBR / A2 Код**	**EPDM / A2 Код**	**NBR / A4 Код**	**EPDM / A4 Код**
200	192 - 232	3/4	709 385 234	709 385 634	709 385 034	709 385 334
200	192 - 232	1	709 385 235	709 385 635	709 385 035	709 385 335
200	192 - 232	1 1/4	709 385 236	709 385 636	709 385 036	709 385 336
200	192 - 232	1 1/2	709 385 237	709 385 637	709 385 037	709 385 337
200	192 - 232	2	709 385 238	709 385 638	709 385 038	709 385 338
225	230 - 267	3/4	709 385 239	709 385 639	709 385 039	709 385 339
225	230 - 267	1	709 385 240	709 385 640	709 385 040	709 385 340
225	230 - 267	1 1/4	709 385 241	709 385 641	709 385 041	709 385 341
225	230 - 267	1 1/2	709 385 242	709 385 642	709 385 042	709 385 342
225	230 - 267	2	709 385 243	709 385 643	709 385 043	709 385 343
250	267 - 310	3/4	709 385 244	709 385 644	709 385 044	709 385 344
250	267 - 310	1	709 385 245	709 385 645	709 385 045	709 385 345
250	267 - 310	1 1/4	709 385 246	709 385 646	709 385 046	709 385 346
250	267 - 310	1 1/2	709 385 247	709 385 647	709 385 047	709 385 347
250	267 - 310	2	709 385 248	709 385 648	709 385 048	709 385 348
300	315 - 356	3/4	709 385 249	709 385 649	709 385 049	709 385 349
300	315 - 356	1	709 385 250	709 385 650	709 385 050	709 385 350
300	315 - 356	1 1/4	709 385 251	709 385 651	709 385 051	709 385 351
300	315 - 356	1 1/2	709 385 252	709 385 652	709 385 052	709 385 352
300	315 - 356	2	709 385 253	709 385 653	709 385 053	709 385 353

DN [mm]	**a** [mm]	**b** [mm]	**d** [mm]	**e** [mm]	**PN Вода** [bar]	**PN Газ** [bar]
200	180 - 207	354	140	6xM20	16.0	8.0
200	180 - 207	354	140	6xM20	16.0	8.0
200	180 - 207	354	140	6xM20	16.0	8.0
200	180 - 207	354	140	6xM20	16.0	8.0
200	180 - 207	354	140	6xM20	16.0	8.0
225	211 - 242	386	145	6xM20	10.0	5.0
225	211 - 242	386	145	6xM20	10.0	5.0
225	211 - 242	386	145	6xM20	10.0	5.0
225	211 - 242	386	145	6xM20	10.0	5.0
225	211 - 242	386	145	6xM20	10.0	5.0
250	214 - 249	432	170	6xM20	10.0	5.0
250	214 - 249	432	170	6xM20	10.0	5.0
250	214 - 249	432	170	6xM20	10.0	5.0
250	214 - 249	432	170	6xM20	10.0	5.0
250	214 - 249	432	170	6xM20	10.0	5.0
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5.0
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5.0
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5.0
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5.0
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5.0