



Фланцевый переход, без фиксаторов

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо: сталь (ST 37-2)
- Болты и гайки: сталь 8.8 гальванизированная (нержавеющая сталь A2/A4 дополнительно)
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и EN 14901
- Уплотнение: NBR
- рабочее давление: Вода: 10 бар, 16 бар или 25 бар; Газ: 4
- Диапазон: DN200 => 3 мм (+1,5 / -1,5), DN250 t/m DN500 => 4 мм (+2 / -2), DN600 t/m DN800 => 5 мм (+2,5 / -2,5)
- По запросу возможны все виды измерений от DN80 до DN2800, различные размеры и давление, указав точный снаружи диаметр
- Фланцы: PN10, другие по запросу
- Для всех пластиковых труб рекомендуется использование вставок жесткости (см. аксессуары) или в некоторых случаях – обязательно, согласно техническому руководству

DN [мм]	DN фланец [мм]	Длина [мм]	Код
80	80	300	DN80F-N
100	100	300	DN100F-N
200	200	300	DN200F-N
250	250	300	DN250F-N
300	300	300	DN300F-N
350	350	300	DN350F-N
400	400	300	DN400F-N
450	450	300	DN450F-N
500	500	300	DN500F-N
550	550	300	DN550F-N
600	600	300	DN600F-N
650	650	300	DN650F-N
700	700	300	DN700F-N
800	800	300	DN800F-N
900	900	300	DN900F-N
1000	1000	300	DN1000F-N
1100	1100	300	DN1100F-N
1200	1200	300	DN1200F-N
1300	1300	300	DN1300F-N
1400	1400	300	DN1400F-N
1500	1500	300	DN1500F-N
1600	1600	300	DN1600F-N
1700	1700	300	DN1700F-N
1800	1800	300	DN1800F-N
1900	1900	300	DN1900F-N
2000	2000	300	DN2000F-N
2100	2100	300	DN2100F-N
2200	2200	300	DN2200F-N
2300	2300	300	DN2300F-N
2400	2400	300	DN2400F-N
2500	2500	300	DN2500F-N
2600	2600	300	DN2600F-N
2700	2700	300	DN2700F-N
2800	2800	300	DN2800F-N