

GEORG FISHER

ФИТИНГИ MULTI/JOINT

Муфта

MULTI/JOINT® типы 3000 и 3007

максимальное рабочее давление: без фиксаторов – вода до 25 бар, газ до 8 бар*,
с фиксаторами – вода до 16 бар, газ до 8 бар*



DN [мм]	Соединение		a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	кг
	1	3					
50	46-71	46-71	220-250	164	100	3xM12	5.0
65	69-90	69-90	209-233	186	95	3xM12	4.9
80	84-105	84-105	234-262	204	115	3xM12	6.3
100	104-132	104-132	230-268	236	110	3xM16	9.6
125	132-155	132-155	246-282	264	120	4xM16	12.5
150	154-192	154-192	242-298	304	120	4xM16	12.9
200	192-232	192-232	297-351	354	140	6xM20	26.6
225	232-257	232-257	342-404	386	145	6xM20	32.1
250	267-310	267-310	354-424	432	170	6xM20	43.5
300	315-356	315-356	356-426	490	170	8xM20	51.4

DN [мм]	Код					
	Уплотнение из NBR			Уплотнение из EPDM		
	С фиксаторами Тип 3007		Без фиксаторов Тип 3000	С фиксаторами Тип 3007		Без фиксаторов Тип 3000
	multi/fikser	poly/fikser		multi/fikser	poly/fikser	
50	709 307 210		709 300 210	709 307 610	709 300 610	
65	709 307 212		709 300 212	709 307 612	709 300 612	
80	709 307 214	709 309 214	709 300 214	709 307 614	709 309 614	
100	709 307 216	709 309 216	709 300 216	709 307 616	709 309 616	
125	709 307 218	709 309 218	709 300 218	709 307 618	709 309 618	
150	709 307 220	709 309 220	709 300 220	709 307 620	709 309 620	
200	709 307 224	709 309 224	709 300 224	709 307 624	709 309 624	
225	709 307 226	709 309 226	709 300 226	709 307 626	709 309 626	
250	709 307 228	709 309 228	709 300 228	709 307 628	709 309 628	
300	709 307 232	709 309 232	709 300 232	709 307 632	709 309 632	




MULTI/JOINT® тип 3100 и 3107 Редукционная муфта

максимальное рабочее давление: без фиксаторов – вода до 25 бар, газ до 8 бар*,
с фиксаторами – вода до 16 бар, газ до 8 бар*

DN [мм]	Соединение		a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	кг
	1	3					
50x65	46-71	69-90	242-268	186	95	3xM12/3xM12	5.0
65x80	69-90	84-105	242-268	204	115	3xM12/3xM12	6.2
80x100	84-105	104-132	232-265	236	110	3xM12/3xM16	9.4
100x125	104-132	132-155	238-275	264	120	3xM16/4xM16	10.6
100x150	132-155	154-192	276-323	304	120	3xM16/4xM16	13.7
125x150	132-155	154-192	276-322	304	120	4xM16/4xM16	14.8
150x200	154-192	192-232	265-321	354	120	4xM16/6xM20	21.9
200x225	192-232	232-257	340-398	386	145	6xM20/6xM20	31.8
225x250	232-257	267-310	385-424	432	170	6xM20/6xM20	41.2
250x300	267-310	315-356	356-426	490	170	6xM20/8xM20	49.1

DN [мм]	Код					
	Уплотнение из NBR			Уплотнение из EPDM		
	С фиксаторами Тип 3107		Без фиксаторов Тип 3100	С фиксаторами Тип 3107		Без фиксаторов Тип 3100
	multi/fikser	poly/fikser		multi/fikser	poly/fikser	
50x65	709 407 218		709 400 218	709 407 618	709 400 618	
65x80	709 407 220		709 400 220	709 407 620	709 400 620	
80x100	709 407 224	709 409 224	709 400 224	709 407 624	709 409 624	
100x125	709 407 232	709 409 232	709 400 232	709 407 632	709 409 632	
100x150	709 407 236	709 409 236	709 400 236	709 407 636	709 409 636	
125x150	709 407 238	709 409 238	709 400 238	709 407 638	709 409 638	
150x200	709 407 248	709 409 248	709 400 248	709 407 648	709 409 648	
200x225	709 407 278	709 409 278	709 400 278	709 407 678	709 409 678	
225x250	709 407 282	709 409 282	709 400 282	709 407 682	709 409 682	
250x300	709 407 286	709 409 286	709 400 286	709 407 686	709 409 686	




MULTI/JOINT® типы 3050 и 3057 Фланцевый переход

максимальное рабочее давление: без фиксаторов – вода до 25 бар, газ до 8 бар*, с фиксаторами – вода до 16 бар, газ до 8 бар*

DN [мм]	Соединение		a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	кг
	1	3					
50	46-71	50фл/PN16	179-194	164	100	3xM12	5.0
65	69-90	60-65фл/ PN16	187-198	186	95	3xM12	5.2
80	84-105		183-197	204	115	3xM12	6.5
100	104-132	80фл/PN16	181-200	236	110	3xM16	8.2
125	132-155	100фл/PN16	196-214	264	120	4xM16	12.5
150	154-192	125фл/PN16 150фл/PN16	194-222	304	120	4xM16	13.5
200	192-232		224-251	354	140	6xM20	23.1
200	192-232	200фл/PN10	224-251	354	140	6xM20	23.1
250	267-310	200фл/PN16	260-295	432	170	6xM20	30.7
250	267-310	250фл/PN10	260-295	432	170	6xM20	30.7
300	315-356	250фл/PN16	283-318	490	170	8xM20	42.3
300	315-356	300фл/PN10	283-318	490	170	8xM20	42.3

DN [мм]	Код					
	Уплотнение из NBR			Уплотнение из EPDM		
	С фиксаторами Тип 3057		Без фиксаторов Тип 3050	С фиксаторами Тип 3057		Без фиксаторов Тип 3050
	multi/fikser	poly/fikser		multi/fikser	poly/fikser	
50	709 357 210		709 350 210	709 357 610	709 350 610	
65	709 357 212		709 350 212	709 357 612	709 350 612	
80	709 357 214	709 359 214	709 350 214	709 357 614	709 359 614	
100	709 357 216	709 359 216	709 350 216	709 357 616	709 359 616	
125	709 357 218	709 359 218	709 357 218	709 357 618	709 359 618	
150	709 357 220	709 359 220	709 357 220	709 357 620	709 359 620	
200	709 357 224	709 359 224	709 350 224	709 357 624	709 359 624	
200	709 357 225	709 359 225	709 350 225	709 357 625	709 359 625	
250	709 357 228	709 359 228	709 350 228	709 357 628	709 359 628	
250	709 357 229	709 359 229	709 350 229	709 357 629	709 359 629	
300	709 357 232	709 359 232	709 350 232	709 357 632	709 359 632	
300	709 357 233	709 359 233	709 350 233	709 357 633	709 359 633	



MULTI/JOINT® тип 3150 и 3157 Редукционный фланцевый переход

максимальное рабочее давление: без фиксаторов – вода до 25 бар, газ до 8 бар*,
с фиксаторами – вода до 16 бар, газ до 8 бар*

DN [мм]	Соединение		a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	кг
	1	3					
50x40фл	46-71	40фл/PN16	185-200	164	100	3xM12	4.9
65x80фл	69-90	80фл/PN16	198-210	186	95	3xM12	8.2
100x80фл	104-132	80фл/PN16	196-215	236	115	3xM16	9.3
125x100фл	132-155	100фл/PN16	197-215	264	110	4xM16	11.3
125x150фл	132-155	150фл/PN16	276-294	264	120	4xM16	13.6
225x200фл	232-257	200фл/PN10	274-301	386	190	6xM20	31.4
225x200фл	232-257	200фл/PN16	274-301	386	190	6xM20	31.4
225x250фл	232-257	250фл/PN10	212-239	386	130	6xM20	30.0
225x250фл	232-257	250фл/PN16	212-239	386	130	6xM20	30.0

DN [мм]	Код					
	Уплотнение из NBR			Уплотнение из EPDM		
	С фиксаторами Тип 3157		Без фиксаторов Тип 3150	С фиксаторами Тип 3157		Без фиксаторов Тип 3150
	multi/fikser	poly/fikser		multi/fikser	poly/fikser	
50x40фл	709 457 208		709 450 208	709 457 608	709 450 608	
65x80фл	709 457 218		709 450 218	709 457 618	709 450 618	
100x80фл	709 457 224	709 459 224	709 450 224	709 457 624	709 459 624	
125x100фл	709 457 232	709 459 232	709 450 232	709 457 632	709 459 632	
125x150фл	709 457 238	709 459 238	709 450 238	709 457 638	709 459 638	
225x200фл	709 457 278	709 459 278	709 450 278	709 457 678	709 459 678	
225x200фл	709 457 279	709 459 279	709 450 279	709 457 679	709 459 679	
225x250фл	709 457 280	709 459 280	709 450 280	709 457 680	709 459 680	
225x250фл	709 457 281	709 459 281	709 450 281	709 457 681	709 459 681	




MULTI/JOINT® типы 3400 и 3407

Отвод

максимальное рабочее давление: без фиксаторов – вода до 25 бар, газ до 8 бар*, с фиксаторами – вода до 16 бар, газ до 8 бар*

DN [мм]	Соединение		a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	f [мм]	кг
	1	3						
80	84-105	84-105	291-315	204	115	3xM12	100	9.0
100	104-132	104-132	246-365	236	110	3xM16	125	13.8
150	154-192	154-192	417-445	304	120	4xM16	175	24.7




DN [мм]	Код					
	Уплотнение из NBR			Уплотнение из EPDM		
	С фиксаторами Тип 3407		Без фиксаторов Тип 3400	С фиксаторами Тип 3407		Без фиксаторов Тип 3400
	multi/fikser	poly/fikser		multi/fikser	poly/fikser	
80	709 477 214	709 479 214	709 470 214	709 477 614	709 479 614	709 470 614
100	709 477 216	709 479 216	709 470 216	709 477 616	709 479 616	709 470 616
150	709 477 220	709 479 220	709 470 220	709 477 620	709 479 620	709 470 620



MULTI/JOINT® типы 3450 и 3457¹⁾ Фланцевый отвод с подставкой

максимальное рабочее давление: без фиксаторов – вода до 25 бар, газ до 8 бар*, с фиксаторами – вода до 16 бар, газ до 8 бар*

DN [мм]	Соединение		a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	f [мм]	h1 [мм]	h2 [мм]	кг
	1	3								
80	84-105	80фл/PN16	380-394	204	115	3xM12	165	108	180	14.5
100	104-132	100фл/PN16	393-412	236	110	3xM16	167	135	180	15.5




DN [мм]	Код					
	Уплотнение из NBR			Уплотнение из EPDM		
	С фиксаторами Тип 3457		Без фиксаторов Тип 3450	С фиксаторами Тип 3457		Без фиксаторов Тип 3450
	multi/fikser	poly/fikser		multi/fikser	poly/fikser	
80	709 487 214	709 489 214	709 480 214	709 487 614	709 489 614	709 480 614
100	709 487 216	709 489 216	709 480 216	709 487 616	709 489 616	709 480 616



MULTI/JOINT® типы 3550 и 3557¹⁾ Редукционный фланцевый отвод с подставкой

максимальное рабочее давление: без фиксаторов – вода до 25 бар, газ до 8 бар*, с фиксаторами – вода до 16 бар, газ до 8 бар*

DN [мм]	Соединение		a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	f [мм]	h1 [мм]	h2 [мм]	кг
	1	3								
50x80фл	46-71	50фл/PN16	356-371	164	100	3xM12	140	90	174	12.5
100x80фл	104-132	80фл/PN16	408-426	236	110	3xM12	190	135	184	17.2
150x100фл	154-192	100фл/PN16	400-428	304	120	4xM16	169	160	180	20.5



DN [мм]	Код					
	Уплотнение из NBR			Уплотнение из EPDM		
	С фиксаторами Тип 3557		Без фиксаторов Тип 3550	С фиксаторами Тип 3557		non-restraint type 3550
	multi/fikser	poly/fikser		multi/fikser	poly/fikser	
50x80фл	709 197 213		709 490 213	709 497 613		709 490 613
100x80фл	709 497 224	709 499 224	709 490 224	709 497 624	709 499 624	709 490 624
150x100фл	709 497 238	709 499 238	709 490 238	709 497 638	709 499 638	709 490 638

1) Возможен вариант с резьбовым переходом $\frac{3}{4}$ " – 2"


* подробная информация о рабочем давлении приведена в техническом руководстве



MULTI/JOINT® типы 3080 и 3087 Трубное окончание

максимальное рабочее давление: без фиксаторов – вода до 25 бар, газ до 8 бар*,
с фиксаторами – вода до 16 бар, газ до 8 бар*

DN [мм]	Соединение		a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	l [мм]	кг
	1	s						
50	46-71	63	204-219	164	100	3xM12	75	3.0
100	104-132	110	258-277	269	110	3xM16	120	6.9
150	154-192	160	289-317	304	120	4xM16	135	11.8
200	192-232	200	335-362	354	140	6xM20	145	21.5




DN [мм]	Код					
	Уплотнение из NBR			Уплотнение из EPDM		
	С фиксаторами Тип 3087		Без фиксаторов Тип 3080	С фиксаторами Тип 3087		Без фиксаторов Тип 3080
multi/fikser	poly/fikser	multi/fikser		poly/fikser		
50	709 337 210		709 330 210	709 337 610		709 330 610
100	709 337 216	709 339 216	709 330 216	709 337 616	709 339 616	709 330 616
150	709 337 220	709 339 220	709 330 220	709 337 620	709 339 620	709 330 620
200	709 337 229	709 339 229	709 330 229	709 337 629	709 339 629	709 330 629



MULTI/JOINT® типы 3180 и 3187 Редукционное трубное окончание

максимальное рабочее давление: без фиксаторов – вода до 25 бар, газ до 8 бар*,
с фиксаторами – вода до 16 бар, газ до 8 бар*

DN [мм]	Соединение		a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	l [мм]	кг
	1	s						
80	84-105	110	240-254	204	115	3xM12	120	5.3




DN [мм]	Код					
	Уплотнение из NBR			Уплотнение из EPDM		
	С фиксаторами Тип 3187		Без фиксаторов Тип 3180	С фиксаторами Тип 3187		Без фиксаторов Тип 3180
multi/fikser	poly/fikser	multi/fikser		poly/fikser		
80	709 337 224	709 339 224	709 330 224	709 337 624	709 339 624	709 330 624



MULTI/JOINT® типы 3750 и 3757 Тройник


максимальное рабочее давление: без фиксаторов – вода до 25 бар, газ до 8 бар*,
с фиксаторами – вода до 16 бар, газ до 8 бар*

DN [мм]	Соединение			a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	h [мм]	кг
	1	2	3						
100	104-132	80фл	104-132	400-438	236	110	3xM16	169	16.6
150	154-192	80фл	154-192	412-468	304	120	4xM16	184	22.2



DN [мм]	Код					
	Уплотнение из NBR			Уплотнение из EPDM		
	С фиксаторами Тип 3757		Без фиксаторов Тип 3750	С фиксаторами Тип 3757		Без фиксаторов Тип 3750
multi/fikser	poly/fikser	multi/fikser		poly/fikser		
100	709 507 226	709 509 226	709 500 226	709 507 226	709 509 226	709 500 226
150	709 507 234	709 509 234	709 500 234	709 507 234	709 509 234	709 500 234

* подробная информация о рабочем давлении приведена в техническом руководстве




MULTI/JOINT® тип 3200 и 3207

Заглушка

максимальное рабочее давление: без фиксаторов – вода до 25 бар, газ до 8 бар*,
с фиксаторами – вода до 16 бар, газ до 8 бар*

DN [мм]	Соединение		a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	кг
	1	3					
50	46-71	-	115-130	164	100	3xM12	3.7
65	69-90	-	145-157	186	95	3xM12	4.0
80	84-105	-	142-156	204	115	3xM12	4.6
100	104-132	-	144-163	236	110	3xM16	6.0
125	132-155	-	151-169	264	120	4xM16	8.2
150	154-192	-	149-177	304	120	4xM16	11.0
200	192-232	-	180-207	354	140	6xM20	19.8
225	232-257	-	211-242	386	145	6xM20	23.7
250	267-310	-	214-249	432	170	6xM20	30.7
300	315-356	-	219-254	490	170	8xM20	34.9

DN [мм]	Код					
	Уплотнение из NBR			Уплотнение из EPDM		
	С фиксаторами Тип 3207		Без фиксаторов Тип 3200	С фиксаторами Тип 3207		Без фиксаторов Тип 3200
	multi/fikser	poly/fikser		multi/fikser	poly/fikser	
50	709 377 210		709 370 210	709 377 610	709 370 610	
65	709 377 212		709 370 212	709 377 612	709 370 612	
80	709 377 214	709 379 214	709 370 214	709 377 614	709 379 614	
100	709 377 216	709 379 216	709 370 216	709 377 616	709 379 616	
125	709 377 218	709 379 218	709 370 218	709 377 618	709 379 618	
150	709 377 220	709 379 220	709 370 220	709 377 620	709 379 620	
200	709 377 224	709 379 224	709 370 224	709 377 624	709 379 624	
225	709 377 226	709 379 226	709 370 226	709 377 626	709 379 626	
250	709 377 228	709 379 228	709 370 228	709 377 628	709 379 628	
300	709 377 232	709 379 232	709 370 232	709 377 632	709 379 632	



MULTI/JOINT® типы 3200 и 3207

Заглушка с резьбовым выходом

максимальное рабочее давление: без фиксаторов – вода до 25 бар, газ до 8 бар*,
с фиксаторами – вода до 16 бар, газ до 8 бар*

DN [мм]	Соединение		a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	кг
	1	3					
50	46-71	3/4" - 2"	115-130	164	100	3xM12	3.7
65	69-90	3/4" - 2"	145-157	186	95	3xM12	4.0
80	84-105	3/4" - 2"	142-156	204	115	3xM12	4.6
100	104-132	3/4" - 2"	144-163	236	110	3xM16	6.0
125	132-155	3/4" - 2"	151-169	264	120	4xM16	8.2
150	154-192	3/4" - 2"	149-177	304	120	4xM16	11.0
200	192-232	3/4" - 2"	180-207	354	140	6xM20	19.8
225	232-257	3/4" - 2"	211-242	386	145	6xM20	23.7
250	267-310	3/4" - 2"	214-249	432	170	6xM20	30.7
300	315-356	3/4" - 2"	219-254	490	170	8xM20	34.9