



Муфта, без фиксаторов

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо: сталь (ST 37-2)
- Болты и гайки: сталь 8.8 гальванизированная (нержавеющая сталь A2/A4 дополнительно)
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и EN 14901
- Уплотнение: NBR
- рабочее давление: Вода: 10 бар, 16 бар или 25 бар; Газ: 4
- Диапазон: DN200 => 3 мм (+1,5 / -1,5), DN250 t/m DN500 => 4 мм (+2 / -2), DN600 t/m DN800 => 5 мм (+2,5 / -2,5)
- По запросу возможны все виды измерений от DN80 до DN2800, различные размеры и давление, указав точный снаружи диаметр
- Для всех пластиковых труб рекомендуется использование вставок жесткости (см. аксессуары) или в некоторых случаях – обязательно, согласно техническому руководству

DN [mm]	Длина [mm]	Код
80	300	DN80C-N
100	300	DN100C-N
200	300	DN200C-N
250	300	DN250C-N
300	300	DN300C-N
350	300	DN350C-N
400	300	DN400C-N
450	300	DN450C-N
500	300	DN500C-N
550	300	DN550C-N
600	300	DN600C-N
650	300	DN650C-N
700	300	DN700C-N
800	300	DN800C-N
900	300	DN900C-N
1000	300	DN1000C-N
1100	300	DN1100C-N
1200	300	DN1200C-N
1300	300	DN1300C-N
1400	300	DN1400C-N
1500	300	DN1500C-N
1600	300	DN1600C-N
1700	300	DN1700C-N
1800	300	DN1800C-N
1900	300	DN1900C-N
2000	300	DN2000C-N
2100	300	DN2100C-N
2200	300	DN2200C-N
2300	300	DN2300C-N
2400	300	DN2400C-N
2500	300	DN2500C-N
2600	300	DN2600C-N
2700	300	DN2700C-N
2800	300	DN2800C-N