



Редукционный фланцевый переход, без фиксаторов

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо: сталь (ST 37-2)
- Болты и гайки: сталь 8.8 гальванизированная (нержавеющая сталь A2/A4 дополнительно)
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и EN 14901
- Уплотнение: NBR
- рабочее давление: Вода: 10 бар, 16 бар или 25 бар; Газ: 4
- Диапазон: DN200 => 3 мм (+1,5 / -1,5), DN250 t/m DN500 => 4 мм (+2 / -2), DN600 t/m DN800 => 5 мм (+2,5 / -2,5)
- По запросу возможны все виды измерений от DN80 до DN2800, различные размеры и давление, указав точный снаружи диаметр
- Фланцы: PN10, другие по запросу
- Для всех пластиковых труб рекомендуется использование вставок жесткости (см. аксессуары) или в некоторых случаях – обязательно, согласно техническому руководству

DN [мм]	DN фланец [мм]	Длина [мм]	Код
80	80 - 2800	300	DN80RF-N
100	80 - 2800	300	DN100RF-N
200	80 - 2800	300	DN200RF-N
250	80 - 2800	300	DN250RF-N
300	80 - 2800	300	DN300RF-N
350	80 - 2800	300	DN350RF-N
400	80 - 2800	300	DN400RF-N
450	80 - 2800	300	DN450RF-N
500	80 - 2800	300	DN500RF-N
550	80 - 2800	300	DN550RF-N
600	80 - 2800	300	DN600RF-N
650	80 - 2800	300	DN650RF-N
700	80 - 2800	300	DN700RF-N
800	80 - 2800	300	DN800RF-N
900	80 - 2800	300	DN900RF-N
1000	80 - 2800	300	DN1000RF-N
1100	80 - 2800	300	DN1100RF-N
1200	80 - 2800	300	DN1200RF-N
1300	80 - 2800	300	DN1300RF-N
1400	80 - 2800	300	DN1400RF-N
1500	80 - 2800	300	DN1500RF-N
1600	80 - 2800	300	DN1600RF-N
1700	80 - 2800	300	DN1700RF-N
1800	80 - 2800	300	DN1800RF-N
1900	80 - 2800	300	DN1900RF-N
2000	80 - 2800	300	DN2000RF-N
2100	80 - 2800	300	DN2100RF-N
2200	80 - 2800	300	DN2200RF-N
2300	80 - 2800	300	DN2300RF-N
2400	80 - 2800	300	DN2400RF-N
2500	80 - 2800	300	DN2500RF-N
2600	80 - 2800	300	DN2600RF-N
2700	80 - 2800	300	DN2700RF-N
2800	80 - 2800	300	DN2800RF-N