



Редукционная муфта, без фиксаторов

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо: сталь (ST 37-2)
- Болты и гайки: сталь 8.8 гальванизированная (нержавеющая сталь A2/A4 дополнительно)
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и EN 14901
- Уплотнение: NBR
- рабочее давление: Вода: 10 бар, 16 бар или 25 бар; Газ: 4
- Диапазон: DN200 => 3 мм (+1,5 / -1,5), DN250 t/m DN500 => 4 мм (+2 / -2), DN600 t/m DN800 => 5 мм (+2,5 / -2,5)
- По запросу возможны все виды измерений от DN80 до DN2800, различные размеры и давление, указав точный снаружи диаметр
- Для всех пластиковых труб рекомендуется использование вставок жесткости (см. аксессуары) или в некоторых случаях – обязательно, согласно техническому руководству

DN [мм]	Длина [мм]	Код
80	300	DN80RC-N
100	300	DN100RC-N
200	300	DN200RC-N
250	300	DN250RC-N
300	300	DN300RC-N
350	300	DN350RC-N
400	300	DN400RC-N
450	300	DN450RC-N
500	300	DN500RC-N
550	300	DN550RC-N
600	300	DN600RC-N
650	300	DN650RC-N
700	300	DN700RC-N
800	300	DN800RC-N
900	300	DN900RC-N
1000	300	DN1000RC-N
1100	300	DN1100RC-N
1200	300	DN1200RC-N
1300	300	DN1300RC-N
1400	300	DN1400RC-N
1500	300	DN1500RC-N
1600	300	DN1600RC-N
1700	300	DN1700RC-N
1800	300	DN1800RC-N
1900	300	DN1900RC-N
2000	300	DN2000RC-N
2100	300	DN2100RC-N
2200	300	DN2200RC-N
2300	300	DN2300RC-N
2400	300	DN2400RC-N
2500	300	DN2500RC-N
2600	300	DN2600RC-N
2700	300	DN2700RC-N
2800	300	DN2800RC-N