

## Соединительные муфты



Рабочее давление до 16 бар.  
Угловое отклонение 6° для муфт.

Гибкие соединения для труб диаметром от 50 до 300 мм. Болты оцинкованные, антикоррозийное покрытие металлов. Подходит для всех видов труб.

- **Материал:** высококачественный ковкий чугун GGG 450-10.
- **Покрытие:** Эпоксидное покрытие, обеспечивающее долговечную защиту от коррозии вместе с защитой от абразивного износа. Иные покрытия выполняются по заказу.
- **Болты и гайки:** Крепеж изготавливается из высококачественной углеродистой стали по ГОСТ 1759–70 класс 8.8 с покрытием Dacromet™ класс B500. Покрытие Dacromet™ разработано на использовании цинковых и алюминиевых сплавов. Оно покрывает всю поверхность изделия, обеспечивая превосходную защиту от коррозии.
- **Болты и гайки из нержавеющей стали** поставляются по заказу
- **Материал резиновых уплотнений:** EPDM класса E / WA согласно BS EN 681-1: 1996 Уплотнения NBR поставляются по заказу.
- **Уплотнения:** EPDM

ДУ, мм	Ду (дюйм м)	Диапазо н, мм	Вес, кг
50	2	59-73	3,8
65	2,5	72-85	4,3
80	3	88-103	4,5
100	4	108-128	5,6
125	5	132-146	6,8
125	5	139-153	6,9
150	6	159-182	8,5
175	7	192-209	9,2
200	8	218-235	9,8
225	9	250-267	12,3
250	10	271-289	14,3
300	12	322-340	16,2